

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | DC.EXT.8610.0300 |
| **Produktgruppe:** | Strom-Verbindungskabel |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Verbindungskabel-Typ:** | DC Versorgung |
| **Form Leitungsquerschnitt:** | flach |
| **Kabelaufbau:** | 2x0,5mm$^2$ |
| **Anzahl Adern:** | 2 |
| **Aderquerschnitt:** | 0,5mm$^2$ |
| **Steckverbinder-Variante:** | gerade |
| **Kabellänge:** | 3m |
| **Bauart Kabel/Anschluss:** | DC 5,5/2,5 Steckdose, DC 5,5/2,5 Stecker |

| | |
|---|---|
| **Kontaktlänge:** | 11mm |
| **Farbe der Isolierung:** | transparent |
| **Nennspannung:** | 48V |
| **Betriebsstrom max.:** | 5A |
| **Äußere Kabelabmessungen:** | 2x4,1mm |
| **Betriebstemperatur:** | -25...70°C |
| **Ader-Art:** | Cu |
| **Material für Leitungsisolation:** | PVC |
| **Steckverbinder Farbe:** | weiss |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,057 kg |