

## Tarjeta de producto FLRYW-A1.50-RD



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Símbolo:</b>           | FLRYW-A1.50-RD                          |
| <b>Grupo de producto:</b> | Cables para instalaciones de automoción |

### Especificaciones de producto

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje           |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLRYW-A              |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x1,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda               |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                   |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                    |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 1,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                  |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | rojo                 |

## Tarjeta de producto FLRYW-A1.50-RD

---

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Tensión de trabajo:</b>               | 60V         |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>           | -40...125°C |
| <b>Contenido del envase:</b>             | 100m        |
| <b>Clase de elasticidad:</b>             | 5           |
| <b>Conforme a norma:</b>                 | ECE R-118   |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b> | 2,2...2,4mm |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,017 kg |
|--------------------|----------|