



|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Simbolo:</b>         | DC.CAB.4201.0150                     |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi di collegamento e alimentazione |

## Parametri prodotti

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Tipo di cavo di collegamento:</b> | alimentazione DC       |
| <b>Struttura del cavo:</b>           | 2x0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Numero di poli:</b>               | 2                      |
| <b>Sezione della vena:</b>           | 0,5mm <sup>2</sup>     |
| <b>Struttura cavo/adattatore:</b>    | DC 5,5/2,1 spina, fili |
| <b>Lunghezza del contatto:</b>       | 11mm                   |
| <b>Versione del connettore:</b>      | angolari               |
| <b>Colore dell'isolante:</b>         | nero                   |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Tensione nominale:</b>                  | 48V        |
| <b>Corrente di lavoro max.:</b>            | 5A         |
| <b>Lunghezza del cavo:</b>                 | 1,5m       |
| <b>Dimensioni esterne del cavo:</b>        | Ø4mm       |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>              | -25...70°C |
| <b>Genere di filo:</b>                     | Cu         |
| <b>Forma della sezione del conduttore:</b> | rotondo    |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b>  | PVC        |
| <b>Colore del connettore:</b>              | nero       |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,043 kg |
|--------------------|----------|