




|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>Simbolo:</b> | FLRYW-A0.35-BL |
|-----------------|----------------|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi per installazioni auto |
|-------------------------|-----------------------------|

## Parametri prodotti

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b> | di montaggio |
|-----------------------------|--------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Genere di cavo:</b> | FLRYW-A |
|------------------------|---------|

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Struttura del cavo:</b> | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Costruzione del filo:</b> | filo a trefoli |
|------------------------------|----------------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Genere di filo:</b> | Cu |
|------------------------|----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numero di poli:</b> | 1 |
|------------------------|---|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Sezione della vena:</b> | 0,35mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------|

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Materiale isolante<br/>del conduttore:</b> | PVC |
|-----------------------------------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>Colore dell'isolante:</b> | blu |
|------------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Tensione nominale:</b> | 60V |
|---------------------------|-----|

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -40...125°C |
| <b>Contenuto della confezione:</b>      | 100m        |
| <b>Classe di flessibilità:</b>          | 5           |
| <b>Conformità con la norma:</b>         | ECE R-118   |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 1,2...1,4mm |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,005 kg |
|--------------------|----------|