



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Simbolo:</b>         | LGY2.5-GX      |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi unipolari |

## Parametri prodotti

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | di montaggio       |
| <b>Genere di cavo:</b>                    | H05V-K, LgY        |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo a trefoli     |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu                 |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 1                  |
| <b>Sezione della vena:</b>                | 2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC                |
| <b>Colore dell'isolante:</b>              | grigio scuro       |
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 0,3kV, 0,5kV       |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Contenuto della confezione:</b>      | 50m                  |
| <b>Classe di flessibilità:</b>          | 5                    |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 3mm                  |
| <b>Struttura del cavo:</b>              | 1x2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -40...105°C          |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,028 kg |
|--------------------|----------|