




|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>        | LGY0.50-VI/WH    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Einaderleitungen |

## Produktparameter

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Montage            |
| <b>Kabel-Art:</b>                          | H05V-K, LgY        |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Line               |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu                 |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 1                  |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                    | 0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC                |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | violette-weiß      |
| <b>Nennspannung:</b>                       | 0,3kV, 0,5kV       |
| <b>Packungsinhalt:</b>                     | 100m               |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>    | 5                    |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b> | 1,6mm                |
| <b>Kabelaufbau:</b>              | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Betriebstemperatur:</b>       | -40...105°C          |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,007 kg |
|-----------------------|----------|