




|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Simbolo:</b> | FLRY-B0.50-WH/BK |
|-----------------|------------------|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi per installazioni auto |
|-------------------------|-----------------------------|

## Parametri prodotti

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b> | di montaggio |
|-----------------------------|--------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Genere di cavo:</b> | FLRY-B |
|------------------------|--------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Struttura del cavo:</b> | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Costruzione del filo:</b> | filo a trefoli |
|------------------------------|----------------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Genere di filo:</b> | Cu |
|------------------------|----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numero di poli:</b> | 1 |
|------------------------|---|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Sezione della vena:</b> | 0,5mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|--------------------|

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Materiale isolante<br/>del conduttore:</b> | PVC |
|-----------------------------------------------|-----|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Colore dell'isolante:</b> | bianco-nero |
|------------------------------|-------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Tensione nominale:</b> | 60V |
|---------------------------|-----|

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -40...105°C           |
| <b>Contenuto della confezione:</b>      | 100m                  |
| <b>Classe di flessibilità:</b>          | 5                     |
| <b>Norma CPR:</b>                       | senza classificazione |
| <b>Conformità con la norma:</b>         | ECE R-118             |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 1,4...1,6mm           |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,007 kg |
|--------------------|----------|