

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Simbolo:</b>         | FLRYW-A1.50-GR/1            |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi per installazioni auto |

## Parametri prodotti

|                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | di montaggio                                                                                           |
| <b>Genere di cavo:</b>                    | FLRYW-A                                                                                                |
| <b>Struttura del cavo:</b>                | 1x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                   |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo a trefoli                                                                                         |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu                                                                                                     |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 1                                                                                                      |
| <b>Sezione della vena:</b>                | 1,5mm <sup>2</sup>                                                                                     |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC                                                                                                    |
| <b>Colore dell'isolante:</b>              | verde                                                                                                  |
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 60V                                                                                                    |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>             | -40...125°C                                                                                            |
| <b>Classe di flessibilità:</b>            | 5                                                                                                      |
| <b>Conformita con la norma:</b>           | ECE R-118                                                                                              |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b>   | 2,2...2,4mm                                                                                            |
| <b>Informazioni:</b>                      | I cavi possono essere consegnati in alcuni spezzoni.<br>Lunghezza minima dello spezzone e multiplo: 1m |

## Informazioni aggiuntive

**Peso lordo:**

0,01 kg