



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Symbol:</b>          | KYNAR-OR/50          |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przewody jednożyłowe |

## Parametry produktu

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Typ przewodu:</b>               | montażowy        |
| <b>Średnica żyły:</b>              | 30AWG            |
| <b>Budowa żyły:</b>                | drut             |
| <b>Rodzaj żyły:</b>                | OFC, posrebrzana |
| <b>Liczba żył:</b>                 | 1                |
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b> | FEP              |
| <b>Kolor izolacji:</b>             | pomarańczowy     |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>        | 0,25kV           |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Zawartość opakowania:</b>         | 50m                   |
| <b>Średnica zewnętrzna przewodu:</b> | 0,56mm                |
| <b>Budowa kabla:</b>                 | 1x30AWG               |
| <b>Zastosowanie przewodów:</b>       | do połączeń owijanych |
| <b>Temperatura pracy:</b>            | -65...200°C           |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|