



|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Simbolo:</b>         | DC.CAB.2601.0300                     |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi di collegamento e alimentazione |

## Parametri prodotti

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Tipo di cavo di collegamento:</b> | alimentazione DC       |
| <b>Struttura del cavo:</b>           | 2x0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Numero di poli:</b>               | 2                      |
| <b>Sezione della vena:</b>           | 0,5mm <sup>2</sup>     |
| <b>Struttura cavo/adattatore:</b>    | DC 5,5/2,5 spina, fili |
| <b>Lunghezza del contatto:</b>       | 9,5mm                  |
| <b>Versione del connettore:</b>      | angolari               |
| <b>Colore dell'isolante:</b>         | nero                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 48V   |
| <b>Corrente di lavoro max.:</b>           | 5A  |
| <b>Lunghezza del cavo:</b>                | 3m  |
| <b>Dimensioni esterne del cavo:</b>       | 2x2mm   |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>             | -20...70°C  |
| <b>Utilizzo del cavo di collegamento:</b> | laptop Acer, laptop Asus, laptop Fujitsu-Siemens, laptop IBM, laptop Lenovo, laptop Toshiba, router |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,056 kg |
|--------------------|----------|