



|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Symbol:</b> | DNE0.25/0.25 |
|----------------|--------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Grupa produktów:</b> | Druty nawojowe |
|-------------------------|----------------|

## Parametry produktu

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Typ przewodu:</b> | drut nawojowy |
|----------------------|---------------|

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Właściwości przewodów:</b> | pojedynczo emaliowany |
|-------------------------------|-----------------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Średnica zewnętrzna:</b> | 0,25mm |
|-----------------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Masa netto:</b> | 0,25kg |
|--------------------|--------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Temperatura pracy:</b> | -65...200°C |
|---------------------------|-------------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Rodzaj żyły:</b> | Cu |
|---------------------|----|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Zawartość opakowania:</b> | 500m |
|------------------------------|------|

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Materiał izolacji:</b> | emalia imidowo poliestrowa |
|---------------------------|----------------------------|

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,262 kg |
|---------------------|----------|