



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TLWY10/0.20        |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przewody wstążkowe |

## Parametry produktu

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Typ przewodu:</b>               | wstążkowy   |
| <b>Budowa kabla:</b>               | 10x0,22mm <sup>2</sup>                                      |
| <b>Budowa żyły:</b>                | linka   |
| <b>Rodzaj żyły:</b>                | Cu  |
| <b>Liczba żył:</b>                 | 10  |
| <b>Przekrój żyły:</b>              | 0,22mm <sup>2</sup>   |
| <b>Oznaczenie żył:</b>             | barwne z powtórzeniem kolorów                               |
| <b>Budowa ekranu:</b>              | nieekranowany   |
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b> | PVC   |
| <b>Kolor izolacji:</b>             | biały, brązowy, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Napięcie znamionowe:</b>     | 0,3kV       |
| <b>Średnica przewodu maks.:</b> | 1,4mm       |
| <b>Zawartość opakowania:</b>    | 50m         |
| <b>Żyła ochronna:</b>           | brak        |
| <b>Temperatura pracy:</b>       | -40...105°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,036 kg |
|---------------------|----------|