


## Productkaart FLRY-B0.50-WH/BK/1



|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b> | FLRY-B0.50-WH/BK/1 |
|----------------|--------------------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Productgroep:</b> | Kabels voor auto-installaties |
|----------------------|-------------------------------|

### Productparameters:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Type leiding:</b> | montage |
|----------------------|---------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Soort kabel:</b> | FLRY-B |
|---------------------|--------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Opbouw kabel:</b> | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
|----------------------|----------------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Constructie ader:</b> | koord |
|--------------------------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Soort ader:</b> | Cu |
|--------------------|----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Aantal aders:</b> | 1 |
|----------------------|---|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Aderdoorsnede:</b> | 0,5mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC |
|------------------------------------------|-----|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Kleur isolatie:</b> | witzwart |
|------------------------|----------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Nominale spanning:</b> | 60V |
|---------------------------|-----|

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werktemperatuur:</b>            | -40...105°C                                                                                       |
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>        | 5                                                                                                 |
| <b>CPR-norm:</b>                   | geen classificatie                                                                                |
| <b>Conformiteit met de norm:</b>   | ECE R-118                                                                                         |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b> | 1,4...1,6mm                                                                                       |
| <b>Informatie:</b>                 | De draden kunnen in meerdere segmenten worden geleverd. Minimale segmentlengte en veelvoud van 1m |

## Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,007 kg |
|-----------------------|----------|