

## Produktkarte FLY1.50-RD

---



**Symbol:**

FLY1.50-RD

**Produktgruppe:**

Leitungen für Kfz-Installationen

## Produktparameter

|  |  |
|--|--|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                   | Montage  |
| <b>Leitungs-Art:</b>                   | FLY  |
| <b>Kabelaufbau:</b>                    | 1x1,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Aderaufbau:</b>                     | Line   |
| <b>Ader-Art:</b>                       | Cu   |
| <b>Anzahl Adern:</b>                   | 1  |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                | 1,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material für Leitungsisolation:</b> | PVC  |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>           | rot  |
| <b>Nennspannung:</b>                   | 60V  |
| <b>Betriebstemperatur:</b>             | -40...105°C  |
| <b>Packungsinhalt:</b>                 | 100m   |
| <b>Entspricht Norm:</b>                | ECE R-118  |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b>       | 2,7...3mm  |
| <b>Information:</b>                    | Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m, UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung |

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,02 kg