



|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Simbolo:</b>         | DC.EXT.6600.0100                     |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi di collegamento e alimentazione |

## Parametri prodotti

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo di cavo di collegamento:</b> | alimentazione DC                   |
| <b>Struttura del cavo:</b>           | 2x0,35mm <sup>2</sup>              |
| <b>Numero di poli:</b>               | 2                                  |
| <b>Sezione della vena:</b>           | 0,35mm <sup>2</sup>                |
| <b>Struttura cavo/adattatore:</b>    | DC 5,5/2,5 presa, DC 5,5/2,5 spina |
| <b>Lunghezza del contatto:</b>       | 11mm                               |
| <b>Versione del connettore:</b>      | dritto                             |
| <b>Colore dell'isolante:</b>         | nero                               |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Tensione nominale:</b>                  | 48V         |
| <b>Corrente di lavoro max.:</b>            | 3A          |
| <b>Lunghezza del cavo:</b>                 | 1m          |
| <b>Dimensioni esterne del cavo:</b>        | 1,62x3,42mm |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>              | -25...70°C  |
| <b>Genere di filo:</b>                     | Cu          |
| <b>Forma della sezione del conduttore:</b> | piatto      |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b>  | PVC         |
| <b>Colore del connettore:</b>              | nero        |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,022 kg |
|--------------------|----------|