



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Simbolo:</b>         | FLRY-A0.50-BL/1             |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi per installazioni auto |

## Parametri prodotti

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | di montaggio         |
| <b>Genere di cavo:</b>                    | FLRY-A               |
| <b>Struttura del cavo:</b>                | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo a trefoli       |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu                   |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 1                    |
| <b>Sezione della vena:</b>                | 0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC                  |
| <b>Colore dell'isolante:</b>              | blu                  |
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 60V                  |

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -40...105°C                                                                                            |
| <b>Classe di flessibilità:</b>          | 5                                                                                                      |
| <b>Norma CPR:</b>                       | senza classificazione                                                                                  |
| <b>Conformità con la norma:</b>         | ECE R-118                                                                                              |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 1,4...1,6mm                                                                                            |
| <b>Informazioni:</b>                    | I cavi possono essere consegnati in alcuni spezzoni.<br>Lunghezza minima dello spezzone e multiplo: 1m |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,007 kg |
|--------------------|----------|