

## Karta produktu KYNAR30AWG50MB



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Symbol:</b>          | KYNAR30AWG50MB       |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przewody jednożyłowe |

### Parametry produktu

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Typ przewodu:</b>               | montażowy       |
| <b>Średnica żyły:</b>              | 30AWG           |
| <b>Budowa żyły:</b>                | drut            |
| <b>Rodzaj żyły:</b>                | Cu, posrebrzana |
| <b>Liczba żył:</b>                 | 1               |
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b> | PVDF            |
| <b>Kolor izolacji:</b>             | czarny          |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>        | 0,3kV           |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Zawartość opakowania:</b>         | 50m                   |
| <b>Średnica zewnętrzna przewodu:</b> | 0,5mm                 |
| <b>Budowa kabla:</b>                 | 1x30AWG               |
| <b>Nazwa handlowa:</b>               | Kynar 460             |
| <b>Zastosowanie przewodów:</b>       | do połączeń owijanych |
| <b>Temperatura pracy:</b>            | -30...135°C           |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,042 kg |
|---------------------|----------|