



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | FLRY-A1.50-BL/1               |
| <b>Grupă produse:</b> | Cabluri pentru instalare auto |

## Parametri produs

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tip cablu:</b>                         | echipament           |
| <b>Subtip cablu:</b>                      | FLRY-A               |
| <b>Structura cablului:</b>                | 1x1,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Structură conductor:</b>               | litat                |
| <b>Subtip fire:</b>                       | Cu                   |
| <b>Număr miezuri:</b>                     | 1                    |
| <b>Secțiune fir:</b>                      | 1,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiale izolante pentru cabluri:</b> | PVC                  |
| <b>Culoare izolație:</b>                  | albastru             |
| <b>Tensiune nominală:</b>                 | 60V                  |

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura de lucru:</b>    | -40...105°C                                                                                     |
| <b>Clasă flexibilitate:</b>     | 5                                                                                               |
| <b>Norma CPR:</b>               | fără clasificare                                                                                |
| <b>Conform cu norma:</b>        | ECE R-118                                                                                       |
| <b>Diametru exterior cablu:</b> | 2,2...2,4mm                                                                                     |
| <b>Informații:</b>              | Cablurile pot fi livrate în mai multe segmente. Lungimea minimă a unui segment și multiplul: 1m |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,017 kg |
|------------------------|----------|