



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | FLRY-A1.00-BK/1                  |
| <b>Produktgruppe:</b> | Leitungen für Kfz-Installationen |

## Produktparameter

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Montage            |
| <b>Kabel-Art:</b>                          | FLRY-A             |
| <b>Kabelaufbau:</b>                        | 1x1mm <sup>2</sup> |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Line               |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu                 |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 1                  |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                    | 1mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC                |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | schwarz            |
| <b>Nennspannung:</b>                       | 60V                |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Betriebstemperatur:</b>       | -40...105°C  |
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>    | 5  |
| <b>CPR Norm:</b>                 | keine Klassifizierung  |
| <b>Entspricht Norm:</b>          | ECE R-118  |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b> | 1,9...2,1mm  |
| <b>Information:</b>              | Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,011 kg |
|-----------------------|----------|