



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | FLRY-B1.50-YL/GR/1               |
| <b>Produktgruppe:</b> | Leitungen für Kfz-Installationen |

## Produktparameter

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Montage               |
| <b>Leitungs-Art:</b>                       | FLRY-B                |
| <b>Kabelaufbau:</b>                        | 1x1,5mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Line                  |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu                    |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 1                     |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                    | 1,5mm <sup>2</sup>    |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC                   |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | gelb-grün             |
| <b>Nennspannung:</b>                       | 60V                   |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                 | -40...105°C           |
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>              | 5                     |
| <b>CPR Norm:</b>                           | keine Klassifizierung |
| <b>Entspricht Norm:</b>                    | ECE R-118             |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b>           | 2,2...2,4mm           |

**Information:**

Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m, UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:**

0,014 kg