



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Simbolo:</b>         | FLC-40/30-E    |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi a treccia |

## Parametri prodotti

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | a nastro       |
| <b>Spaziatura della nastro:</b>           | 1,27mm         |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo a trefoli |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu, in stagno  |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 40             |
| <b>Diametro filo:</b>                     | 28AWG          |
| <b>Struttura dello schermo:</b>           | non schermato  |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC            |
| <b>Colore dell'isolante:</b>              | grigio         |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>             | -20...105°C    |
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 0,3kV          |
| <b>Contenuto della confezione:</b>        | 30,5m          |
| <b>Struttura del cavo:</b>                | 40x28AWG       |

**Conformita con la  
norma:**

UL 2651, VW-1

## **Informazioni aggiuntive**

**Peso lordo:**

2,332 kg