



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Simbolo:</b> | FLYW0.50-GY |
|-----------------|-------------|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi per installazioni auto |
|-------------------------|-----------------------------|

## Parametri prodotti

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b> | di montaggio |
|-----------------------------|--------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Genere di cavo:</b> | FLYW |
|------------------------|------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Struttura del cavo:</b> | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Costruzione del filo:</b> | filo a trefoli |
|------------------------------|----------------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Genere di filo:</b> | Cu |
|------------------------|----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numero di poli:</b> | 1 |
|------------------------|---|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Sezione della vena:</b> | 0,5mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|--------------------|

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Materiale isolante<br/>del conduttore:</b> | PVC |
|-----------------------------------------------|-----|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Colore dell'isolante:</b> | grigio |
|------------------------------|--------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Tensione nominale:</b> | 60V |
|---------------------------|-----|

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -40...125°C |
| <b>Contenuto della confezione:</b>      | 100m        |
| <b>Conformità con la norma:</b>         | ECE R-118   |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 2...2,3mm   |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,009 kg |
|--------------------|----------|