



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Simbolo:</b>         | TLWY10/0.12    |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi a treccia |

## Parametri prodotti

|   |  |
|---|--|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | a nastro   |
| <b>Struttura del cavo:</b>                | 10x0,12mm <sup>2</sup>                           |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo a trefoli                                   |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu   |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 10   |
| <b>Sezione della vena:</b>                | 0,12mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Marchio dei fili:</b>                  | multicolore con ripetizione di colori            |
| <b>Struttura dello schermo:</b>           | non schermato                                    |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC  |
| <b>Colore dell'isolante:</b>              | bianco, blu, giallo, marrone, nero, rosso, verde |
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 0,3kV  |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>             | -40...105°C                                      |
| <b>Diametro del conduttore max.:</b>      | 1,3mm  |
| <b>Contenuto della confezione:</b>        | 50m  |

**Conduttore di protezione:**

assente

## Informazioni aggiuntive

**Peso lordo:**

0,025 kg