



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>          | FLCC-64/30         |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przewody wstążkowe |

## Parametry produktu

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Typ przewodu:</b>               | wstążkowy                     |
| <b>Raster taśmy:</b>               | 1,27mm                        |
| <b>Budowa żyły:</b>                | linka                         |
| <b>Rodzaj żyły:</b>                | Cu, cynowana                  |
| <b>Liczba żył:</b>                 | 64                            |
| <b>Średnica żyły:</b>              | 28AWG                         |
| <b>Oznaczenie żył:</b>             | barwne z powtórzeniem kolorów |
| <b>Budowa ekranu:</b>              | nieekranowany                 |
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b> | PVC                           |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>        | 300V                          |
| <b>Temperatura pracy:</b>          | -20...80°C                    |
| <b>Wymiar A:</b>                   | 81,28mm                       |
| <b>Wymiar B:</b>                   | 80,01mm                       |
| <b>Zawartość opakowania:</b>       | 30,5m                         |
| <b>Żyła ochronna:</b>              | brak                          |

## Informacje dodatkowe

**Masa brutto:**

4,08 kg