



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | DC.EXT.6600.0200       |
| <b>Produktgruppe:</b> | Strom-Verbindungskabel |

## Produktparameter

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Verbindungskabel-Typ:</b>       | DC Versorgung                            |
| <b>Kabelaufbau:</b>                | 2x0,35mm <sup>2</sup>                    |
| <b>Anzahl Adern:</b>               | 2                                        |
| <b>Aderquerschnitt:</b>            | 0,35mm <sup>2</sup>                      |
| <b>Bauart<br/>Kabel/Anschluss:</b> | DC 5,5/2,5 Steckdose, DC 5,5/2,5 Stecker |
| <b>Kontaktlänge:</b>               | 11mm                                     |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b>    | gerade                                   |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>       | schwarz                                  |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Nennspannung:</b>                       | 48V         |
| <b>Betriebsstrom max.:</b>                 | 3A          |
| <b>Kabellänge:</b>                         | 2m          |
| <b>Äußere<br/>Kabelabmessungen:</b>        | 1,62x3,42mm |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                 | -25...70°C  |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu          |
| <b>Form<br/>Leitungsquerschnitt:</b>       | flach       |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC         |
| <b>Steckverbinder<br/>Farbe:</b>           | schwarz     |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,034 kg |
|-----------------------|----------|