

## Produktkarte TLY0.22/50-YL



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TLY0.22/50-YL    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Einaderleitungen |

### Produktparameter

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                   | Montage             |
| <b>Kabel-Art:</b>                      | TLY                 |
| <b>Aderaufbau:</b>                     | Line                |
| <b>Ader-Art:</b>                       | Cu                  |
| <b>Anzahl Adern:</b>                   | 1                   |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                | 0,22mm <sup>2</sup> |
| <b>Material für Leitungsisolation:</b> | PVC                 |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>           | gelb                |
| <b>Nennspannung:</b>                   | 0,15kV, 0,3kV       |
| <b>Packungsinhalt:</b>                 | 50m                 |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>    | 5                     |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b> | 1,3mm                 |
| <b>Kabelaufbau:</b>              | 1x0,22mm <sup>2</sup> |
| <b>Betriebstemperatur:</b>       | -40...105°C           |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,004 kg |
|-----------------------|----------|