



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Símbolo:</b>           | FLRY-B1.00-RD/500                       |
| <b>Grupo de producto:</b> | Cables para instalaciones de automoción |

## Especificaciones de producto

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje         |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLRY-B             |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x1mm <sup>2</sup> |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda             |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                 |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                  |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 1mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | rojo               |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                | 60V                |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>            | -40...105°C        |
| <b>Contenido del envase:</b>              | 500m               |
| <b>Clase de elasticidad:</b>              | 5                  |
| <b>Normativa CPR:</b>                     | sin clasificación  |
| <b>Conforme a norma:</b>                  | ECE R-118          |

**Diámetro máximo del haz de cable:** 1,9...2,1mm

## Información adicional

**Peso bruto:** 0,012 kg