




|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Simbolo:</b> | LGY1.0-PK/BK |
|-----------------|--------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi unipolari |
|-------------------------|----------------|

## Parametri prodotti

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b> | di montaggio |
|-----------------------------|--------------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Genere di cavo:</b> | H05V-K, LgY |
|------------------------|-------------|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Costruzione del filo:</b> | filo a trefoli |
|------------------------------|----------------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Genere di filo:</b> | Cu |
|------------------------|----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numero di poli:</b> | 1 |
|------------------------|---|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Sezione della vena:</b> | 1mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|------------------|

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Materiale isolante<br/>del conduttore:</b> | PVC |
|-----------------------------------------------|-----|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Colore dell'isolante:</b> | rosa-nero |
|------------------------------|-----------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Tensione nominale:</b> | 0,3kV, 0,5kV |
|---------------------------|--------------|

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Contenuto della confezione:</b>      | 100m               |
| <b>Classe di flessibilità:</b>          | 5                  |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 2,1mm              |
| <b>Struttura del cavo:</b>              | 1x1mm <sup>2</sup> |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -40...105°C        |
| <b>Denominazione commerciale:</b>       | single core cable  |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,013 kg |
|--------------------|----------|