

## Productkaart FLRYW-A0.75-GR/1



|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Symbol:</b>       | FLRYW-A0.75-GR/1              |
| <b>Productgroep:</b> | Kabels voor auto-installaties |

### Productparameters:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage               |
| <b>Soort kabel:</b>                      | FLRYW-A               |
| <b>Opbouw kabel:</b>                     | 1x0,75mm <sup>2</sup> |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord                 |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu                    |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1                     |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 0,75mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC                   |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | groen                 |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 60V                   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Werktemperatuur:</b>            | -40...125°C   |
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>        | 5   |
| <b>Conformiteit met de norm:</b>   | ECE R-118   |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b> | 1,7...1,9mm   |
| <b>Informatie:</b>                 | De draden kunnen in meerdere segmenten worden geleverd. Minimale segmentlengte en veelvoud van 1m |

## Extra informatie

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,01 kg |
|-----------------------|---------|