



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Symbol:</b>          | KYNAR-WH/50          |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przewody jednożyłowe |

## Parametry produktu

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ przewodu:</b>                 | montażowy             |
| <b>Średnica żyły:</b>                | 30AWG                 |
| <b>Budowa żyły:</b>                  | dрут                  |
| <b>Rodzaj żyły:</b>                  | OFC, posrebrzana      |
| <b>Liczba żył:</b>                   | 1                     |
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b>   | FEP                   |
| <b>Kolor izolacji:</b>               | biały                 |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>          | 0,25kV                |
| <b>Temperatura pracy:</b>            | -65...200°C           |
| <b>Zawartość opakowania:</b>         | 50m                   |
| <b>Średnica zewnętrzna przewodu:</b> | 0,56mm                |
| <b>Zastosowanie przewodów:</b>       | do połączeń owijanych |
| <b>Budowa kabla:</b>                 | 1x30AWG               |

## Informacje dodatkowe

**Masa brutto:** 0,001 kg