

## Produktkarte FLRY-A0.35-BL/RD/1



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | FLRY-A0.35-BL/RD/1               |
| <b>Produktgruppe:</b> | Leitungen für Kfz-Installationen |

### Produktparameter

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                   | Montage               |
| <b>Kabel-Art:</b>                      | FLRY-A                |
| <b>Kabelaufbau:</b>                    | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
| <b>Aderaufbau:</b>                     | Line                  |
| <b>Ader-Art:</b>                       | Cu                    |
| <b>Anzahl Adern:</b>                   | 1                     |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                | 0,35mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material für Leitungsisolation:</b> | PVC                   |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>           | blau-rot              |
| <b>Nennspannung:</b>                   | 60V                   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Betriebstemperatur:</b>       | -40...105°C  |
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>    | 5  |
| <b>CPR Norm:</b>                 | keine Klassifizierung  |
| <b>Entspricht Norm:</b>          | ECE R-118  |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b> | 1,2...1,4mm  |
| <b>Information:</b>              | Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,005 kg |
|-----------------------|----------|