



**Symbol:**

FLRYW-A0.50-RD/1

**Produktgruppe:**

Leitungen für Kfz-Installationen

## Produktparameter

|  |  |
|--|--|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Montage  |
| <b>Leitungs-Art:</b>                       | FLRYW-A  |
| <b>Kabelaufbau:</b>                        | 1x0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Line   |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu   |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 1  |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                    | 0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC  |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | rot  |
| <b>Nennspannung:</b>                       | 60V  |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                 | -40...125°C  |
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>              | 5  |
| <b>Entspricht Norm:</b>                    | ECE R-118  |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b>           | 1,4...1,6mm  |
| <b>Information:</b>                        | Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m, UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung |

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,006 kg