


## Produktkarte FLRYW-B0.35-YL



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | FLRYW-B0.35-YL                   |
| <b>Produktgruppe:</b> | Leitungen für Kfz-Installationen |

## Produktparameter

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Montage               |
| <b>Kabel-Art:</b>                          | FLRYW-B               |
| <b>Kabelaufbau:</b>                        | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Line                  |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu                    |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 1                     |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                    | 0,35mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC                   |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | gelb                  |
| <b>Nennspannung:</b>                       | 60V                   |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Betriebstemperatur:</b>       | -40...125°C           |
| <b>Packungsinhalt:</b>           | 100m                  |
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>    | 5                     |
| <b>CPR Norm:</b>                 | keine Klassifizierung |
| <b>Entspricht Norm:</b>          | ECE R-118             |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b> | 1,2...1,4mm           |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,007 kg |
|-----------------------|----------|