



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>        | KYNAR-RD/100     |
| <b>Produktgruppe:</b> | Einaderleitungen |

## Produktparameter

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Montage                      |
| <b>Aderdurchmesser:</b>                    | 30AWG                        |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Draht                        |
| <b>Ader-Art:</b>                           | OFC, versilbert              |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 1                            |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | FEP                          |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | rot                          |
| <b>Nennspannung:</b>                       | 0,25kV                       |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                 | -65...200°C                  |
| <b>Packungsinhalt:</b>                     | 100m                         |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b>           | 0,56mm                       |
| <b>Anwendung der Leitungen:</b>            | für umflochtene Verbindungen |
| <b>Kabelaufbau:</b>                        | 1x30AWG                      |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|