



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Simbolo:</b>         | LGY0.35-IV     |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi unipolari |

## Parametri prodotti

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | di montaggio          |
| <b>Genere di cavo:</b>                    | H05V-K, LgY           |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo a trefoli        |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu                    |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 1                     |
| <b>Sezione della vena:</b>                | 0,35mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC                   |
| <b>Colore dell'isolante:</b>              | beige                 |
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 0,3kV, 0,5kV          |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>             | -40...105°C           |
| <b>Contenuto della confezione:</b>        | 200m                  |
| <b>Classe di flessibilità:</b>            | 5                     |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b>   | 1,4mm                 |
| <b>Struttura del cavo:</b>                | 1x0,35mm <sup>2</sup> |

## Informazioni aggiuntive

**Peso lordo:** 0,005 kg